

Tirante anello continuo

Istruzioni per l'uso:

Non piegare dalla zona di chiusura verniciata e del innesto.

Non sollevare mai dalla zona di chiusura verniciata , sollevare esattamente dai lati opposti

Il perno da utilizzare deve avere un diametro minimo 2 volte il diametro del anello

Non sfilare il tirante con il carico appoggiato sopra

Non superare mai la portata indicata sul certificato / sulla targhetta

Verificare che il tirante corrisponda alle esigenze di sollevamento

Considerare il decremento di portata in base al angolo di inclinazione

In presenza di spigoli vivi utilizzare protezioni idonee

La presente fune deve essere utilizzata solo da personale autorizzato e qualificato.

Durante l'utilizzo, attenersi sempre a Norme e Leggi sulla sicurezza.

Non lasciare il carico sospeso incustodito e non sostarvi sotto.

Non sollevare persone ed animali.

Custodire e rendere sempre accessibili il certificato di conformità con le istruzioni d'uso.

UTILIZZO:

Ispezionare sempre prima dell'utilizzo

Non utilizzare la fune attorcigliata o annodata

Durante il sollevamento evitare l'oscillazione e la rotazione del carico, strappi e tensioni violenti

Non trascinare mai sul suolo.

Non effettuare mai modifiche e riparazioni

Non sottoporre a trattamenti termici o di saldatura

In presenza di agenti chimici o acidi consultare il produttore

Conservare nel luogo pulito, asciutto e ventilato

Temperatura di utilizzo -40° C/+100°C

Riverniciare il punto di chiusura quando la vernice non è più visibile facilmente.

ISPEZIONE:

Effettuare un controllo visivo e funzionale prima dell'utilizzo

Prevedere un ispezione periodica a cura di persone competenti documentata, in particolare:

-assenza di deformazioni, usure, ruggine,

-assenza di schiacciamenti, piegature, distorsioni con fuoriuscita del trefolo o dell'anima, usura eccessiva con riduzione del diametro,

-assenza di fili rotti

-i tiranti devono essere posti fuori uso quando sono privi delle targhette di

identificazione, presentano particolari danneggiati, usure rotture o segni di corrosione.

-lo smaltimento dell'attrezzatura fuori uso deve essere effettuato ai sensi di Legge.

12030 CASALGRASSO (CN) -
Via Caduti della Libertà,30 ITALY
Email: funiflex.sollevamenti@gmail.com
Tel.+39 3930482742
P.IVA./ C.F. 03858270048

FUNIFLEX SOLLEVAMENTI S.R.L.



FUNIFLEX SOLLEVAMENTI S. R. L.
12030 Casalgrasso (Cn), ITALY
Via Caduti della Libertà 30
P. Iva/Cf 03858270048 Sdi J6URRTW
email. funiflex.sollevamenti@gmail.com
Tel. 3930482742

Luca Daniel